Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50 Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



H 7164 BP Edelstahl/CLST D

EAN: 4002516132363 Artikel-Nr.: 22716445D Mat-Nr.: 11104050 **Preis: EUR 1.899,00**



Ausstattung

Bauform und Design

Einbau-Backofen• ContourLine• Gerätefarbe: Edelstahl/CleanSteel

Genussvorteile

Schnellaufheizen

Betriebsarten

Auftauen• Automatikprogramme• Bratautomatic• Eco-Heißluft• Grill• Heißluft plus• Intensivbacken• Klimagaren• Klimagaren mit Heißluft plus• Ober-/Unterhitze• Unterhitze• Umluftgrill

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home• Display: DirectSensor S• SoftOpen• SoftClose• MultiLingua• Zeitlich programmierbare Dampfstöße• Tageszeitanzeige• Uhrzeitsynchronisation• Kurzzeitwecker• Programmierung Garzeitanfang• Programmierung Garzeitende• Programmierung Garzeitdauer• Ist-Temperaturanzeige• Soll-Temperaturanzeige• Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur• Vorschlagstemperatur• Individuelle Einstellungen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+• Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0,5• Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1,0• Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2,0• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb inmin: 20• In min: 20• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20

Pflegekomfort

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche• Pyrolytische Selbstreinigung• Katalysator: unbeheizt• Grillheizkörper abklappbar• CleanGlass-Tür

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front• Sicherheitsausschaltung• Inbetriebnahmesperre• Türverriegelung im Pyrolysebetrieb

Technische Daten

Garraumvolumen in I: 76• Anzahl der Einschubebenen: 5• Kennzeichnung der Einschubebenen• Garraumbeleuchtung: 1 Halogen-Spot• Temperaturregelung in °C: 30 - 300• Nischenbreite in mm: 560 - 568• Nischenhöhe in mm: 590 - 595• Nischentiefe in mm: 550• Gerätebreite in mm: 595• Gerätehöhe in mm: 596• Gerätetiefe in mm: 569• Gewicht in kg: 47,0• Gesamtanschlusswert in kW: 3,6• Spannung in V: 220-240• Frequenz in Hz: 50• Phasenanzahl: 1• Absicherung in A: 16• Anschlusskabel• Anschlusskabel mit Netzstecker• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,5

Mitgeliefertes Zubehör