Höllerer Elektrotechnik GmbH
Inh. Matthias Wappmann
Neustädter Str. 10
92685 Floß

Ansprechpartner:
Telefon: 0 96 03/90 32 50
Fax: 0 96 03/9 03 25 15
E-Mail: info@hoe-tec.de

DA 3366 Edelstahl D

EAN: 4002515520185 Artikel-Nr.: 28336655D Mat-Nr.: 9884120 **Preis: EUR 519,00**

Ausstattung

Bauform
Flachpaneelhaube

Design
Farbe: Edelstahl

Betriebsarten
Art der Luftführung: Umrüstbar• Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft: DUU 151• Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter: DKF13-1

Bedienkomfort
Mechanische Steuerung• Schiebeschalter• Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe): 3• Boosterstufe

Pflegekomfort
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): C• Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 61,4• Klasse für fluiddynamische Effizienz: D• Beleuchtungseffizienzklasse: A• Klasse für den Fettabscheidegrad: B

Filtersystem
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter: 1

Beleuchtung
LED• Anzahl x Watt: 2 x 3 W• Beleuchtungsstärke in Lx: 320• Farbtemperatur in K: 3.000

Gebläse
Doppelseitig saugendes Gebläse• Wechselstrommotor (AC-Motor)• externer Variante)</>• Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h): 150• Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h): 240• Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h): 320• Luftleistung Boosterstufe (m³/h): 430• Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW): 44• Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW): 47• Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW): 51• Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW): 58• Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa): 32• Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa): 35• Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa): 38• Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa): 45

Luftleistung für Umluftbetrieb
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m³/h): 80• Luftleistung Betriebsstufe 2 (m³/h): 150• Luftleistung Betriebsstufe 3 (m³/h): 200• Luftleistung Boosterstufe (m³/h): 300• Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW): 52• Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW): 58• Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW): 61• Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW): 67• Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa): 40• Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa): 45• Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa): 49• Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW): 55

Technische Daten
Breite des Haubenkörpers in mm: 595• Höhe des Haubenkörpers in mm: 34• Tiefe des Haubenkörpers in mm: 275• Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm: 450• # 4,5 kW) in mm: 650• Nettogewicht in kg: 12,0• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,5• Schutzkontaktstecker• Gesamtanschlusswert in kW: 0,12• Spannung in V: 230• Absicherung in A: 10• Frequenz in Hz: 50• Phasenanzahl: 1

Höllerer Elektrotechnik GmbH
Inh. Matthias Wappmann
Neustädter Str. 10
92685 Floß

Ansprechpartner:
Telefon: 0 96 03/90 32 50
Fax: 0 96 03/9 03 25 15
E-Mail: info@hoe-tec.de

Montagehinweise

Abluftanschluss oben• Durchmesser des Abluftstutzens in mm: 150