

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de

**Miele**

## DA 4208 D Puristic Plus Edelstahl D

EAN: 4002515937808 Artikel-Nr.: 28420850D Mat-Nr.: 10767240

**Preis: EUR 2.649,00**



### Ausstattung

#### Bauform

Insel-Dunstabzugshaube

#### Design

Farbe: Edelstahl • RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich • Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich

#### Betriebsarten

Art der Luftführung: Umrüstbar • Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft: DUI 32 • Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter: DKF12-1

#### Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN) • Elektronische Steuerung • Tipptasten • Miele@mobile App • Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe): 3 • Boosterstufe • Boosterstufenabschaltung programmierbar • Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. • Fettfilter-Sättigung programmierbar • Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar • Silence-Paket

#### Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ • Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+++ • Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 29,9 • Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 29,9 • Klasse für fluiddynamische Effizienz: A • Klasse für fluiddynamische Effizienz: A • Beleuchtungseffizienzklasse: A • Beleuchtungseffizienzklasse: A • Klasse für den Fettabscheidegrad: A • Klasse für den Fettabscheidegrad: A • ECO-Paket

#### Filtersystem

Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter: 3

#### Beleuchtung

LED • Anzahl x Watt: 4 x 3 W • Beleuchtungsstärke in Lx: 820 • Farbtemperatur in K: 3.500 • Lichtdimmerfunktion

#### Gebälse

Doppelseitig saugendes Gebläse • ECO-Motor (Gleichstrommotor) • externer Variante • Luftleistung Betriebsstufe 1 (m<sup>3</sup>/h): 200 • Luftleistung Betriebsstufe 2 (m<sup>3</sup>/h): 320 • Luftleistung Betriebsstufe 3 (m<sup>3</sup>/h): 450 • Luftleistung Boosterstufe (m<sup>3</sup>/h): 720 • Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW): 36 • Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW): 45 • Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW): 54 • Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW): 65 • Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa): 21 • Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa): 30 • Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa): 39 • Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa): 50

#### Luftleistung für Umluftbetrieb

Luftleistung Betriebsstufe 1 (m<sup>3</sup>/h): 110 • Luftleistung Betriebsstufe 2 (m<sup>3</sup>/h): 190 • Luftleistung Betriebsstufe 3 (m<sup>3</sup>/h): 320 • Luftleistung Boosterstufe (m<sup>3</sup>/h): 480 • Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW): 47 • Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW): 56 • Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW): 64 • Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW): 73 • Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa): 32 • Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa): 41 • Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa): 49 • Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW): 57

**Höllerer Elektrotechnik GmbH**

**Inh. Matthias Wappmann**

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



### **Sicherheit**

Sicherheitsausschaltung

---

### **Technische Daten**

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm: 690 - 990•  
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm: 750 - 1.060• Breite des  
Haubenkörpers in mm: 898• Höhe des Haubenkörpers in mm: 70• Tiefe  
des Haubenkörpers in mm: 598• Mindestabstand über Elektrokochfeldern  
in mm: 450• # 4,5 kW) in mm: 650• Nettogewicht in kg: 34,0• Länge der  
elektrischen Zuleitung in m: 0,0• Festanschluss• Gesamtanschlusswert in  
kW: 0,12• Spannung in V: 230• Absicherung in A: 10• Frequenz in Hz: 50•  
Phasenanzahl: 1

---

### **Montagehinweise**

Abluftanschluss oben• Durchmesser des Abluftstutzens in mm: 150•  
Teleskopierbarer Kamin• Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld:  
empfehlenswert

---