

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de

Miele

DGM 7340 Edelstahl/CLST D

EAN: 4002516115694 Artikel-Nr.: 23734044D Mat-Nr.: 11106480

Preis: EUR 2.289,00



Ausstattung

Bauform und Design

Dampfgarer mit Mikrowelle • ContourLine • Gerätefarbe: Edelstahl/CleanSteel

Genussvorteile

Quick & Gentle • Externe Dampferzeugung • Menügaren ohne Geschmacksübertragung • Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses • Warmhalten

Betriebsarten

Auftauen • Automatikprogramme • Länderspezifische Automatikprogramme • Dampfgaren • Schnellgaren • Sous-vide • Erhitzen • Mikrowelle • Eco-Dampfgaren • Spezialanwendungen

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home • Display: DirectSensor • SoftOpen • MultiLingua • Popcorn-Funktion • Mengenunabhängiges Garen • Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig • Menügaren • Dampfreduktion vor Garzeitende • Tageszeitanzeige • Anzeige Datum • Kurzzeitwecker • Programmierung Garzeitanfang • Programmierung Garzeitende • Programmierung Garzeitdauer • Ist-Temperaturanzeige • Soll-Temperaturanzeige • Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur • Vorschlagstemperatur • Quick-Mikrowelle • Eigene Programme: 20 • Individuelle Einstellungen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0,5 • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1,0 • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2,0 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb inmin: 20 • in min: 20 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20

Pflegekomfort

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche • Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur • Externer Dampferzeuger • Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion • Pflegeprogramm Einweichen • Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter • Herausnehmbare Aufnahmegitter • Automatisches Entkalken • CleanGlass-Tür

Dampftechnologie und Wasserversorgung

DualSteam • Frischwassertank Volumen in l: 1,5 • Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front • Sicherheitsausschaltung • Inbetriebnahmesperre • Wrasen-Kühlsystem • Tastensperre

Technische Daten

L-Garraum • Garraumvolumen in l: 40 • Anzahl der Einschubebenen: 4 • Türanschlag: unten • Garraumbeleuchtung: 2 LED-Spots • Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C: 40 - 100 • Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung • Mikrowellenleistungsstufen in W: 80/150/300/450/600/850/1000 • Nischenbreite in mm: 560 - 568 • Nischenhöhe in mm: 450 - 452 • Nischentiefe in mm: 550 • Gerätebreite in mm: 595 • Gerätehöhe in mm: 455 • Gerätetiefe in mm: 569 • Gewicht in kg: 30,7 • Gesamtanschlusswert in kW: 3,3 • Spannung in V: 230 • Frequenz

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



in Hz: 50• Phasenanzahl: 1• Absicherung in A: 16• Anschlusskabel mit Netzstecker• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2,0

Mitgeliefertes Zubehör

Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar): 1• Gelochte Edelstahl-Garbehälter: 2• Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm: 1• Stellrost: 1• Glasschale: 1• Entkalkungstabletten: 2• Verfügbare Displaysprachen• Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: ##### ## ##### deutsch dansk english suomi français ##### italiano ### ### hrvatsk• i bahasa malaysia nederlands norsk polski português român# p##### svenska srpski sloven#ina sloven##ina español #e#tina türkçe y###• ##### magyar
