

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



G 7100 i Edelstahl/CLST D

EAN: 4002516061724 Artikel-Nr.: 21710047D Mat-Nr.: 10992740

Preis: EUR 1.149,00



Ausstattung

Bauform

Integrierter Geschirrspüler• 60er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Edelstahl CleanSteel• Blendenausführung: Gerade Blende• Bedienungsart: Programmwahltaste• Display: 1-zeiliges Display mit Klartext• Displayfarbe: Weiß• MultiLingua

Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose• Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW: 44• Restzeitanzeige• Startvorwahl bis zu 24 h• Funktionskontrolle: Display• Wahl der Displaysprache

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse A+++ -D: A+++• sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++: 10%• Trocknungsklasse: A• Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6,0• Wasserverbrauch im Programm ECO in l: 8,9• Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0,74• Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l: 2.492• Jahresstromverbrauch im Programm ECO in kWh: 210• Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 0,3• EcoFeedback• EcoPower-Technologie• Warmwasseranschluss• Halbe Beladung

Geschirr- und Gläserschonung

Frischwasserspüler• AutoOpen-Trocknung• SensorDry• Aktive Kondensationstrocknung• BrilliantGlassCare

Spülprogramme

ECO• Automatic• Intensiv 75°C• PowerWash 60°C• QuickPowerWash• ExtraLeise 40 dB(A)• Gerätepflege

Spüloptionen

IntenseZone• Express• extra sauber• extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: Besteckkorb• FlexCare-Gläserhalter: 2• FlexCare-Tassenauflage: 2• Korbgestaltung: ExtraComfort• Anzahl Maßgedecke: 13

Sicherheit

Waterproof-System• Sieb-Kontrollanzeige• Kindersicherung

Technische Daten

Nischenbreite in mm: 600 - 600• Nischenhöhe in mm: 805 - 870• Nischentiefe in mm: 570• Gerätebreite in mm: 598• Gerätehöhe in mm: 805• Gerätetiefe in mm: 570• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116,5• Nettogewicht in kg: 46,8• Gesamtanschlusswert in kW: 2,0• Spannung in V: 230• Absicherung in A: 10• Phasenanzahl: 1• Elektrische Frequenz Standard: 50• Länge Wasserzulaufschlauch in m: 1,50• Länge Wasserablaufschlauch in m: 1,50• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,70• Min. - max. Frontplattengewicht in kg: 3,0 - 10,0 [über Kundendienst nachrüstbar auf]: 8,0 - 18,0

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english français italiano nederlands português español türkçe