

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



H 7164 BP Edelstahl/CLST D

EAN: 4002516132363 Artikel-Nr.: 22716445D Mat-Nr.: 11104050

Preis: EUR 1.899,00



Ausstattung

Bauform und Design

Einbau-Backofen • ContourLine • Gerätefarbe: Edelstahl/CleanSteel

Genussvorteile

Schnellaufheizen

Betriebsarten

Auftauen • Automatikprogramme • Bratautomatik • Eco-Heißluft • Grill • Heißluft plus • Intensivbacken • Klimagaren • Klimagaren mit Heißluft plus • Ober-/Unterhitze • Unterhitze • Umluftgrill

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home • Display: DirectSensor S • SoftOpen • SoftClose • MultiLingua • Zeitlich programmierbare Dampfstöße • Tageszeitanzeige • Uhrzeitsynchronisation • Kurzzeitwecker • Programmierung Garzeitanfang • Programmierung Garzeitende • Programmierung Garzeitdauer • Ist-Temperaturanzeige • Soll-Temperaturanzeige • Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur • Vorschlagstemperatur • Individuelle Einstellungen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0,5 • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1,0 • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2,0 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20

Pflegekomfort

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche • Pyrolytische Selbstreinigung • Katalysator: unbeheizt • Grillheizkörper abklappbar • CleanGlass-Tür

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front • Sicherheitsausschaltung • Inbetriebnahmesperre • Türverriegelung im Pyrolysebetrieb

Technische Daten

Garraumvolumen in l: 76 • Anzahl der Einschubebenen: 5 • Kennzeichnung der Einschubebenen • Garraumbeleuchtung: 1 Halogen-Spot • Temperaturregelung in °C: 30 - 300 • Nischenbreite in mm: 560 - 568 • Nischenhöhe in mm: 590 - 595 • Nischentiefe in mm: 550 • Gerätebreite in mm: 595 • Gerätehöhe in mm: 596 • Gerätetiefe in mm: 569 • Gewicht in kg: 47,0 • Gesamtanschlusswert in kW: 3,6 • Spannung in V: 220-240 • Frequenz in Hz: 50 • Phasenanzahl: 1 • Absicherung in A: 16 • Anschlusskabel • Anschlusskabel mit Netzstecker • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,5

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean: 1 • Universalblech mit PerfectClean: 1 • Back- und Bratrost mit PyroFit: 1 • FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar): 1 • Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar): 1 • Entkalkungstabletten: 2 • Verfügbare Displaysprachen • Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: ##### ## ##### deutsch dansk english suomi français ##### italiano ### ## hrvatsk • i bahasa malaysia nederlands norsk polski português român# p##### svenska srpski sloven#ina sloven###ina español #e#tina türkçe y#### ##### magyar