

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de

Miele

KM 7564 FL Schwarz D

EAN: 4002516138624 Artikel-Nr.: 26756470D Mat-Nr.: 11022960

Preis: EUR 1.449,00



Ausstattung

Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

Bauform

Unabhängig vom Herd

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Farbe der Glaskeramik: Schwarz • Flächenbündiger Einbau • Aufliegender Einbau • Kombinierbar mit SmartLine • Kombinierbar mit SmartLine Tischlüfter

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Kochbereiche: 2 • Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

PowerFlex-Kochzone

Anzahl: 4 • Art: PowerFlex-Kochzone • Größe in mm: Ø 150 # 230 • Max. Leistung in W: 2100 • Max. Booster-Leistung in W: 3000 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 3650

Kochzone

Position: links • Art: PowerFlex-Kochbereich • Größe in mm: 230x390 • Max. Leistung in W: 3400 • Max. Booster-Leistung in W: 4800 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

Kochzone

Position: rechts • Art: PowerFlex-Kochbereich • Größe in mm: 230x390 • Max. Leistung in W: 3400 • Max. Booster-Leistung in W: 4800 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 • Bedienung über Sensortasten: SmartSelect • Anzeigefarbe: Gelb • Permanente Topferkennung • Topf- und Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Recall-Funktion • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) • Wischschutz

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0,5 • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1,0 • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2,0 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 • in min: 20

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 620 • Abmessungen in mm (Höhe): 51 • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 51 • Abmessungen in mm (Tiefe): 520 • Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegender Einbau: 600 • Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegender Einbau: 500 • Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündiger Einbau: 600 • Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündiger Einbau: 500 • Äußeres

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 624• Äußeres
Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 524• Gewicht
in kg: 11• Gesamtanschlusswert in kW: 7,300• Spannung in V: 230•
Frequenz in Hz: 50-60• Länge Anschlusskabel in m: 1,4

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel
