

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de

Miele

WW630 WPM D

EAN: 4002516370949 Artikel-Nr.: 11W63003D Mat-Nr.: 11576150

Preis: EUR 1.399,00



Ausstattung

Bauart

Toplader

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl: 1.200• Spülstop• Funktion "ohne Schleudern"

Design

Gerätfarbe: Lotosweiß• Blendenfarbe: Lotosweiß• Farbe

Drehwahlschalter: Lotosweiß• Blendenausführung: Comfort•

Bedienungsart: Drehwahlschalter

Wäscheschonung

Schontrommel• Beladung in kg: 6,0• Nennkapazität für das Programm "eco 40-60" in kg: 6,0

Bedienkomfort

Programmablauf-Anzeige• Fahrrahmen• Automatische

Trommelpositionierung und -arretierung

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+++• Energieeffizienzklasse

(A - G): C• Jahresstromverbrauch in kWh: 150• in kWh: 55•

Jahreswasserverbrauch in l: 8.800• Schleudereffizienzklasse: B•

Schleuderwirkungsklasse: B• Geräusch beim Schleudern in db(A) re1pW:

72• Geräusch beim Waschen in db(A) re1pW: 49• Luftschallemission beim

Schleudern in dB(A) re 1 pW: 70• Dauer des Programms "ECO 40-60" bei

Nennkapazität: 189• l: 48• kWh: 0,85• Niedrigtemperaturwaschen "kalt"

und "20°C"• Mengenautomatik• Schaumregulierung• PWM-Motor

Waschprogramme

Automatic• Baumwolle• Pflegeleicht• Feinwäsche• Oberhemden• Wolle

(Handwäsche)• Express 20• Dunkles/Jeans• Baumwolle Eco• ECO 40-60

Extras

Kurz• Einweichen• Vorwäsche• Wasser plus• Zusätzlicher Spülgang

Qualität

Laugenbehälter: GlaronK• Kontergewichte aus Grauguss

Sicherheit

Waterproof-Metal• Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 459• Abmessungen in mm (Höhe):

900• Abmessungen in mm (Tiefe): 601• Gewicht in kg: 91•

Gesamtanschlusswert in kW: 2,10-2,40• Spannung in V: 220-240•

Absicherung in A: 10• Frequenz in HZ: 50• Länge Wasserablaufschlauch

in m: 1,55