

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



## PT 5186 XL EL D OB 3NAC 400V 400 V D

EAN: 4002516256243 Artikel-Nr.: 525186X3D Mat-Nr.: 11376230

Preis: EUR 4.235,00



### Ausstattung

#### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader• Linie: OctoPlus• Front: Octoblau• Beladungsmenge in kg: 9,0• Füllverhältnis: 1:20• Trommelvolumen in l: 180• Trocknungssystem: Abluft• Türöffnung [Ø] in mm: 440• Türöffnungswinkel in Grad: 180• Türanschlag: links• Schontrummel aus Edelstahl

#### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie• Geeignet für Senioren- und Pflegeheime• Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim• Mangelstube• Geeignet für das Handwerk• Kindergärten• Geeignet für den Campingplatz• Geeignet für den Sportverein• Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness• Geeignet für den Haushalt

#### Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.: 6,5• Programmlaufzeit in Min.: 46

#### Steuerung

Steuerungstyp: ProfiLine B Symbol• Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter• Programmsteuerung: Restfeuchtegesteuert• Max. Startzeitvorwahl in h: 24• Restzeitanzeige• Programmablaufanzeige• Symbolen• Einstellbare Displaysprachen

#### Grund- und Zielgruppenprogramme

Grundprogramme

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro• Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ• Nullleiter: N• Phasenanzahl: 3• AC/DC: AC• Spannung in V: 400• Frequenz in Hz: 50• Heizleistung Elektro in kW: 6,15• Gesamtanschluss in kW: 6,70• Absicherung in A: 10

#### Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl: 3• Nullleiter: N• AC/DC: AC• Spannung in V: 400• Frequenz in Hz: 50• Heizleistung Elektro in kW: 6,15• Gesamtanschluss in kW: 6,70• Absicherung in A: 10

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1.020• Außenmaß, Nettobreite in mm: 700• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 763• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1.215• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 760• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 820• Nettogewicht in kg: 77,0• Bruttogewicht in kg: 88• Maximale Bodenbelastung in N: 1020

#### Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa• Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 1,62

#### Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung• Axiale Luftführung• Großflächenfilter• PerfectDry• Softliftrippen• Funktion Schonen• Trocknerkorb (Option)• Geräteunabhängiges Zubehör

#### Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 84

#### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem• Optische Schnittstelle für Servicezugang• (Option)

#### Prüf- und Kennzeichen

**Höllerer Elektrotechnik GmbH**

**Inh. Matthias Wappmann**

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: [info@hoe-tec.de](mailto:info@hoe-tec.de)

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, serif font, centered within a dark red rectangular background.

CE • VDE • Spritzwasserschutz IP X4 • WEEE • 2006/42/EG

---