

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de

Miele

PW 5082 XL EL AV D OB 3NAC 40 400 V D

EAN: 4002516256137 Artikel-Nr.: 515082X4D Mat-Nr.: 11375930

Preis: EUR 5.940,00



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Octoplus • Front: Octoblau • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 9,0 • Trommelvolumen in l: 80 • Türöffnung [Ø] in mm: 370 • Türöffnungswinkel in Grad: 180 • Türanschlag: rechts • Frequenzrichter • Schontrummel

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim • Mangelstube • Geeignet für das Handwerk • Kindergärten • Geeignet für den Campingplatz • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness • Geeignet für den Haushalt

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 8,00 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0,06 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 54 • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 54 • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 50 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.200 • g-Faktor: 440 • Getestete Betriebsstunden: 30.000

Steuerung

Steuerungstyp: ProfiLine B Symbol • Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen • Einstellbare Displaysprachen

Grund- und Zielgruppenprogramme

Grundprogramme

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Patentierter Flüssigdosieradapter • Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Phasenzahl: 3 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 6,30 • Gesamtanschluss in kW: 6,50 • Absicherung in A: 10

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenzahl: 3 • Nullleiter: N • AC/DC: AC • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 6,30 • Gesamtanschluss in kW: 6,50 • Absicherung in A: 10

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1.020 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 700 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 727 • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1.215 • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 760 • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 820 • Nettogewicht in kg: 140,0 • Bruttogewicht in kg: 148 • Maximale Bodenbelastung in N: 2330

Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 2,30

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



Ausstattung

Unwuchtüberwachung• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper•
Mengenautomatik• Volumenstromzähler• Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 95

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem• Optische Schnittstelle für Servicezugang• (Option)

Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• Spritzwasserschutz IPX4• WEEE• 2006/42/EG
