

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



PG8123 400 V D

EAN: 4002516225362 Artikel-Nr.: 61812362D Mat-Nr.: 11314510

Preis: EUR 3.879,00



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Vollintegrierte Spülmaschine • XXL-Geschirrspüler • Linie: ProfiLine • Spülsystem: Frischwasser • Anzahl Spülebenen: 2 • Front: Ohne Front • Seitenwände: Verzinkt • Trocknung: Umluft-Kondensations-Trocknung AutoOpen-Trocknungsunterstützung Zusatz Trocknung

Anwendung

Geeignet für Büro und Agentur • Geeignet für den Haushalt • Geeignet für das Handwerk • Geeignet für den Sportverein

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit • Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.: 190 • Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.: 190 • Kürzeste Programmlaufzeit in Min.: 17 • Maximale Nachspültemperatur in °C: 75 • Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge: 14 • Getestete Betriebsstunden: 7.500

Steuerung

Steuerungstyp: Elektronische Steuerung • Programmwahl: Programmwahltasten • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Einstellbare Displaysprachen

Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Phasenanzahl: 3 • Nullleiter: N • Spannung in V: 400 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung in kW: 8,10 • Gesamtanschluss in kW: 8,30 • Absicherung in A: 16 • Auslieferung mit CEE-Stecker • Länge des Anschlusskabels in m: 1,70

Mögliche Spannungsvarianten

Phasenanzahl: 3 1 • Nullleiter: N • Spannung in V: 400 230 • Frequenz in Hz: 50 • Heizleistung Elektro in kW: 8,10 2,10 • Gesamtanschluss in kW: 8,30 2,30 • Absicherung in A: 16 10 • Mögliche Spannungsvariante 1 • Elektroanschluss: AC 230V 50HZ • Heizleistung in kW: 2,1 • Gesamtanschluss in kW: 2,30 • Absicherung in A: 10

Wasseranschluss/-ablauf

Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]: 1 • Erforderlicher Fließdruck in bar: 0,30-10,00 • Ablaufpumpe [DN]: 22 • cm: 100 • Integrierter Wasserenthärter • Maximale Wasserhärte in mmol/l: 6,50 • Wasserschutzsystem: Waterproofsystem

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 845 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 598 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 570 • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 970 • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 670 • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 690 • Nutzbarer Spülraum, Breite in mm: 510 • Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm: 540 • Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm: 450 • mm: 450 • Einschubhöhe über Fußboden in mm: 210 • Nettogewicht in kg: 56 • Bruttogewicht in kg: 65 • Maximale Bodenbelastung in N: 1000

Emissionswerte

Arbeitsplatz (LpA): 38 dB(A) re 20 µPa • pW: 45,0 • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 2,52

Programme

Universal • Kurz • Hygiene • Kalt/Vorspülen • Gläser • Kunststoffe • Energiespar/Eco • Intensiv

Korbgestaltung

Patentiertere 3D-Besteckschublade • ExtraComfort

Höllerer Elektrotechnik GmbH

Inh. Matthias Wappmann

Neustädter Str. 10

92685 Floß

Ansprechpartner:

Telefon: 0 96 03/90 32 50

Fax: 0 96 03/9 03 25 15

E-Mail: info@hoe-tec.de



Ausstattung

Pulverreiniger und Klarspüler• Spülraum aus hochwertigem Edelstahl• BrilliantLight• AutoOpen-Trocknungsunterstützung• ComfortClose• Perfect GlassCare• Veränderbare Nachspültemperatur• Optische Schnittstelle• SmartStart• FlexiTimer mit EcoStart• MobileControl• ShopConn@ct

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse: A++• Trocknungswirkungsklasse: A• in kWh: 266• Jahreswasserverbrauch im Programm ECO in l: 3.864• Betriebsgeräusch in dB(A): 45

Anschlussmöglichkeiten

Reiniger• WiFi Conn@ct• MielePro@Mobile App

Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• Funkschutz• EN 1717• 2006/42/EG
